

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№	Требования	Краткая информация
1	Полное название компании, год основания, УНП *	Открытое акционерное общество "Речицкий метизный завод", 1912, 400024166
2	Вид деятельности *	Производство крепежных изделий
3	ФИО руководителя *	Самончик Виктор Георгиевич
4	Товары/услуги, предлагаемые на экспорт (в т.ч. код ТН ВЭД, артикул, технические характеристики и др.)*	1. Гвозди: - гвозди строительные $\varnothing 1,2 \div 9,4$ мм, $L=15 \div 310$ мм, применяются для крепления деревянных конструкций в строительстве и ремонте; - гвозди ершенные для европоддонов (EPAL) $\varnothing 2,8 \times 40$; $\varnothing 3,4 \times 70$; $\varnothing 3,4 \times 90$; $\varnothing 3,6 \times 70$; $\varnothing 3,6 \times 90$, применяются для изготовления европоддонов; - гвозди специальные по чертежам (ершенные, навинтованные, квадратные). Более 100 видов $\varnothing 1,2 \div 9,4$ мм, $L=16 \div 310$ мм, применяются для, крепления деревянных конструкций в строительстве и ремонте, кровельных материалов, изготовления поддонов, коды ТНВЭД 7317 00 700 0 - гвозди машинные (гладкие, винтовые, ершенные), сваренные в обоймы, для пневмопистолетов $\varnothing 2,1 \div 3,1$ мм, $L=35 \div 90$ мм, применяются для автоматической фиксации конструкций из дерева, в которых требуется максимальная надежность. код ТНВЭД 7317 00 200 0 2. Шурупы - шурупы по ГОСТ $\varnothing 2,5 \div 6,0$ мм; $L=10 \div 90$ мм; - шурупы специальные $\varnothing 2,5 \div 6,0$ мм; $L=10 \div 90$ мм; - шурупы универсальные $\varnothing 3,0 \div 6,0$ мм; $L=12 \div 100$ мм; Применяются в ремонтных и отделочных работах, для фасадных и кровельных работ. код ТНВЭД 7318 12 900 0 3. Винты самонарезающие - винты самонарезающие с полусферической головкой и прессшайбой $\varnothing 3,5$; 3,9; 4,2 мм; $L=13 \div 76$ мм; - винты самосверлящие самонарезающие с полусферической головкой и прессшайбой $\varnothing 3,5$; 3,9; 4,2 мм; $L=13 \div 76$ мм; - винты самонарезающие с полуцилиндрической головкой $\varnothing 3,5$; 3,9 мм; $L=9,5 \div 13$ мм; - винты самосверлящие самонарезающие с полуцилиндрической головкой $\varnothing 3,5$; 3,9 мм; $L=9,5 \div 13$ мм; - винты самонарезающие двухзаходные для гипсокартонных плит $\varnothing 3,5$; 3,9; 4,2; 4,8 мм; $L=16 \div 152$ мм; - винты самонарезающие однозаходные для гипсокартонных плит $\varnothing 3,5$; 3,9; 4,2; 4,8 мм; $L=16 \div 152$ мм; - винты самосверлящие самонарезающие для оконных профилей $\varnothing 3,9$ мм; $L=16 \div 35$ мм; - винты самонарезающие для гипсоволоконных листов $\varnothing 3,9$ мм; $L=19 \div 45$ мм. - саморезы кровельные $\varnothing 4,8$; 5,5; 6,3; $L=19 \div 70$ мм. - саморезы конструкционные $\varnothing 3 \div 6$; $L=30 \div 100$ мм. код ТНВЭД 7318 14 990 0 4. Винты - винты по ГОСТ $\varnothing M3 \div M10$; $L=6,0 \div 70$ мм; - винты специальные $\varnothing M3 \div M10$; $L=6,0 \div 75$ мм; код ТНВЭД 7318 15 900 8 - шпильки резьбовые $\varnothing M6 \dots M16$ мм; $L=1000, 2000$ мм, Применяются в машиностроении автомобилестроении, приборостроении. код ТНВЭД 7318 19 000 8 5. Болты - болты по ГОСТ $\varnothing M6 \div M16$; $L=16 \div 150$ мм, класса прочности 3.6; 4.8; 5.8; 8.8, 10.9 - болты специальные $\varnothing M6 \div M16$; $L=12 \div 53$ мм,

		Применяются в машиностроении, строительстве в качестве деталей соединения коды ТНВЭД 7318 15 900 8, 7318 15 890 0 6. Гайки - гайки по ГОСТ $\varnothing M4 \div M16$ - гайки специальные $\varnothing M6 \div M16$ код ТНВЭД 7318 16 910 9, 7318 16 990 0 7. Дюбель-гвозди - дюбель-гвоздь «гриб», «потай» 6x40,60,80 код ТНВЭД 7318 19 000 9 8. Проволока: - проволока из низкоуглеродистой стали холодноотянутая для армирования железобетонных конструкций, $\varnothing 3,0-5,0$ мм. Вес бухты проволоки 800-1000 кг. - проволока из углеродистой конструкционной стали, $\varnothing 0,55-6,0$ мм. Вес мотков 10-190 кг, вес бухт проволоки 800-1000 кг. - проволока низкоуглеродистая термически обработанная, $\varnothing 1,0-12,0$ мм. Предназначена для высадки крепежных изделий, увязки и др. Вес мотков до 200 кг. - проволока стальная круглая низкоуглеродистая, $\varnothing 0,46-17,55$ мм. Предназначена для изготовления гвоздей, стальных сеток, ограждений и др. Вес мотков 10-190 кг, вес бухт проволоки 800-1000 кг. - проволока круглая с насечкой $\varnothing 2,8-5,5$ мм. Предназначена для изготовления гвоздей. Вес бухты проволоки 800-1000 кг. - проволока холодноотянутая низкоуглеродистая повышенной точности с улучшенными свойствами $\varnothing 1,2-5$ мм. Предназначена для изготовления калиброванных машинных гвоздей. Вес бухты проволоки 800-1000 кг. - проволока винтовая $\varnothing 2,5-5$ мм. Предназначена для изготовления гвоздей. Вес бухты проволоки 800-1000 кг. - проволока из низкоуглеродистой стали холодноотянутая для изготовления сетки арматурной $\varnothing 2,8-5$ мм. Предназначена для армирования железобетонных конструкций и изготовления сетки арматурной. Вес бухты проволоки 800-1000 кг. код ТНВЭД 7217 10 390 0
5	Наличие сертификатов, разрешений, лицензий и т. д. *	Реализуемая продукция предприятия сертифицирована в системе менеджмента качества международных стандартов ISO 9001 и IATF 16949
6	Страны: - в которые компания в настоящее время реализует товары/услуги;	Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Киргизия, Россия, Узбекистан.
7	Базовые цены, скидки и условия предоставления	Информация о ценах предоставляется по запросу покупателя. Скидки и условия предоставления оговариваются в индивидуальном порядке.
8	Объем и условия поставки (минимальная / максимальная партия товара, транспортировка, хранение)	По согласованию с заказчиком
9	Условия продажи продукции (прямые переговоры, тендеры, через биржу)	Реализация продукции по прямым договорам
10	Почтовый адрес, телефон, веб-сайт, e-mail, (англоговорящее контактное лицо) *	Открытое акционерное общество «Речицкий метизный завод» ул.Фрунзе, 2, 247500, г.Речица, Гомельская область, Республика Беларусь, тел.: +375 (2340) 6-13-36, 6-12-83 УНП 400024166 E-mail: info@rmz.by http://www.rmz.by