Общество с Ограниченной Ответственностью «ВиксГрупп»

Республика Беларусь 246046 г.Гомель ул. Медицинская 7 «Г» УНП: 491340921 ОКПО: 504264193000 м.т.: 8(029)671-85-72; т/ф. 8 232-23-88-88 р/сВY03МТВК30120001093300099927 в 3AO «МТБанк» код БИК МТВКВY22 E-mail: vixgroup@list.ru Таварыства з Абмяжаванай Адказнасцю «ВіксГруп»

Рэспублика Беларусь 246046 г. Гомель вул. Медыцынская 7 «Г» УНП: 491340921 ОКПО: 504264193000 м.т.: 8(029)671-85-72; т/ф. 8 232-23-88-88 р/сВY03МТВК30120001093300099927 у 3AT «МТБанк» код БИК МТВКВY22 E-mail: vixgroup@list.ru

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Компания «ВиксГруп» занимается проектированием, производством и монтажом промышленных теплиц. Так же мы осуществляем поставку, установку и обслуживание всего комплекса технологического оборудования для теплиц.

Мы производим все виды промышленных теплиц, таких как Venlo (Венло), арочных под пленку или поликарбонат, многопролетных арочного типа или с двускатной крышей. Каркас производимых нами теплиц имеет высокую степень защищенности от коррозии, благодаря применению метода горячего цинкования, либо покраски специальными грунт-эмалями.

Теплицы под покрытие сотовым поликарбонатом.

Конструкция теплицы может быть арочной или стреловидной формы, выполнена из металлической профильной трубы различного сечения с несущей способностью для применения устройства дополнительного оборудования, система полива, система зашторивания, а также с устойчивостью к ветровым и снеговым нагрузкам. Антикоррозионная защита каркаса специальным составом грунт-эмали на полиуретановой основе (применяется для изделий, находящихся в среде с повышенной влажностью). Так же возможно изготовление теплицы с покрытием методом горячего цинкования.

Теплица ТПСПК-15 Габаритные размеры: ширина 15-метров, высота 6-метров, длинна- любая



За счет увеличенных размеров теплицы и большого воздухообмена внутри, отсутствуют резкие скачки температур при изменении погодных условий. Покрытие-сотовый поликарбонат толщина 8 мм.

Монтаж осуществляется с применением специальных термошайб с аммортизируещей прокладкой, а также со всеми дополнительными элементами для долговечного сохранения материала.

Технические характеристики: **Длина**: **50 метров** (может быть любой по желанию заказчика) **Ширина 15 метров Высота 6 метров.**(**750 м.кв**)

Вентиляция: форточная с обеих боковых сторон.

Фундамент: Бетонный стаканного типа.

Входная группа: двухстворчатые ворота с обеих торцов 3х3 м.

Теплина ТПСПК-10

Данная модель теплицы имеет следующие габаритные размеры: ширина 10-метров, высота 3,2 метра, длина любая





Покрытие сотовый поликарбонат толщина 8 мм.

Вентиляция: форточная с обеих боковых сторон по 12 штук

Фундамент: Бетонный стаканного типа.

Входная группа: двухстворчатые ворота с обеих торцов 3х3 м.

Теплицы с пленочным покрытием.

Каркас теплиц состоит из арок изготовленных из круглой трубы Ф 60мм и противоветровых связей различного диаметра и сечения, соединенных между собой специальными хомутами. Все элементы конструкции имеют антикоррозийное покрытие-цинкование, которое обеспечивает срок службы каркаса до 50 лет. По конструкции пленочные теплицы могут быть туннельными или многопролетные с арочной кровлей.





Данная модель теплицы имеет следующие габаритные размеры: ширина 10-метров, высота-4,5 метра, длина любая (по согласованию с заказчиком возможно изготовление теплиц шириной 12 метров).

В качестве покрытия теплицы используется пленка плотностью от 130 до 240 гр/м2, и с различной светопропускной способностью. Пленка имеет несколько модификаций для разных регионов. Для северных широт используют, как правило, прозрачную пленку, для южных районов с активным солнцем — матовую. Пленка монтируется в 2 слоя с системой подачи воздуха между слоями. Торцы теплиц покрываются пленкой, либо поликарбонатом. Пленочные теплицы оснащаются верхней форточной вентиляцией на всю длину теплицы (по согласованию возможна установка боковой вентиляции).

Теплицы типа VENLO (со стеклянным покрытием)

Стеклянные теплицы типа VENLO занимают лидирующие позиции среди других моделей теплиц. Основным преимуществом стеклянных теплиц является высокая светопропускная способность и долгий срок службы. Этот тип теплиц имеет различную высоту колонн и несколько вариантов ширины пролета. Боковое остекление может быть одинарным или двойным (для регионов с холодным климатом). Кроме того, покрытие стен теплицы может выполняться из сотового поликарбоната с двойной стенкой, чтобы минимизировать конечную цену и уменьшить тепловые потери.



Все представленные виды теплиц собственного производства компании «ВиксГрупп».

Дополнительное оборудование.

Осуществляем поставку и монтаж всего спектра технологического оборудования и принадлежностей для промышленных теплиц:



-Передвижные рампы поливы, мелкокапельный и капельный полив.

-Емкости запаса воды





-Системы затенения для теплиц



-Системы автоматики (микроклимата)





-Системы внесения удобрений





А также поставляем и монтируем системы досвечивания растений, системы отопления теплиц, москитные сетки для теплиц, посевные машины и многое другое.

- -Предлагаем гибкие условия оплаты для каждого клиента
- -Оперативный срок изготовления, поставки и монтажа
- -Гарантийное и послегарантийное обслуживание
- -Техническая поддержка на всех этапах реализации проекта

Будем рады видеть Вас в числе наших клиентов!

С уважением,

Директор ООО «ВиксГруп»

Лапко И.И.